

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Reifenfabrikatsbindung ja / nein
WVBT e4*1166	RV125 VanVan 125	v. 2.50 x 18 h. 4.50 x 14	Hersteller Dunlop: v. 130/80-18 66P TT K180 h. 180/80-14 78P TT K180	Keine Reifenfabrikatsbindung
CC e9*0110	UH125 Burgman 125	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Michelin: v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVA4 e4*0136	VL125 Intruder 125LC	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	Hersteller IRC: v. 90/90-18 51P TT GS-21F h. 130/90-15 66P TT NR 31	Keine Reifenfabrikatsbindung
CD e9*0111	UH200 Burgman 200	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Michelin: v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCG e4*1052	AN400 Burgman 400	v. 3.00 x 14 h. 3.50 x 13	Hersteller Bridgestone: v. 120/80-14 58S TL HOOP B03G h. 150/70-13 64S TL HOOP B02G	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVB8 e4*0376	DR-Z400SM Supersmoto	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70R17 58H TL D208F SM h. 140/70R17 66H TL D208 SM	Keine Reifenfabrikatsbindung
BK e9*0116	GS500 GS500F GS500U GS500FU	v. 3.00 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/70-17 54H TL BT45F G h. 130/70-17 62H TL BT45R G	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVB9 e4*0721	GSR600A Ab Fz-Ident-Nr. JS1B9112100 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT014F radial SN h. 180/55ZR17 TL BT014R radial N	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVCE e4*0849 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 92 kW und Höchstge- schwindigkeit 260 km/h	GSX-R600 ab Modell 2006 Ab Fz-Ident-Nr. JS1CE111100 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT014F radial J h. 180/55ZR17 TL BT014R radial N	Reifenfabrikatsbindung
WVBU e4*0851	AN650A Burgman 650	v. 3.50 x 15 h. 4.50 x 14	Hersteller Bridgestone: v. 120/70R15 56H TL TH01F h. 160/60R14 65H TL TH01R	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVCJ e4*1342	GSF650A Bandit 650 ABS (ohne Halb- verkleidung mit ABS) GSF650SA Bandit 650S ABS (mit Halbver- kleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone (GSF650A): v. 120/70ZR17 TL BT011F radial G h. 160/60ZR17 TL BT020R radial G Hersteller Bridgestone (GSF650SA): v. 120/70ZR17 TL BT011F radial M h. 160/60ZR17 TL BT020R radial G	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Reifenfabrikatsbindung ja / nein
WVBY e4*0192	SV650A SV650UA (ohne Verkleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/60ZR17 TL D220F ST h. 160/60ZR17 TL D220 STL	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVBY e4*0192	SV650SA SV650SUA (mit Verkleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/60ZR17 TL D220 FST M h. 160/60ZR17 TL D220 ST L	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVB1 e4*0724	DL650A V-Strom 650 ABS	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 J h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVCF e4*0890 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 110 kW und Höchstge- schwindigkeit 280 km/h	GSX-R750 ab Modell 2006 Ab Fz-Ident-Nr. JS1CF111100 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT014F radial SJ h. 180/55ZR17 TL BT014R radial W	Reifenfabrikatsbindung
WVBM e4*0109	VL800 Intruder C800	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 67H TT GS-23F h. 170/80-15 77H TT GS-23R	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVB4 e4*0374	VZ800 Intruder M800	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 67H TL GS-23F h. 170/80-15 77H TL GS-23R	Keine Reifenfabrikatsbindung
WVCL e4*1343 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 136 kW und Höchstge- schwindigkeit 295 km/h	GSX-R1000 Modell ab 2007 Ab Fz-Ident-Nr. JS1CL111100 100001	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT015F radial N h. 190/50ZR17 TL BT015F radial G	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
WVBS e4*0142	DL1000 V-Strom 1000	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 F h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F	Reifenfabrikatsbindung
WVCH e4*1300	GSF1250A GSF1250SA Bandit 1250 ABS Bandit 1250S ABS Ab Modell 2007 ab Fz-Ident-Nr. JS1CH1. . 100 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D218F T h. 180/55ZR17 TL D218 N	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Reifenfabrikatsbindung ja / nein
WVA1 e4*0852 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 129 kW und Höchstge- schwindigkeit bis 300 km/h	GSX 1300 R Hayabusa 1300	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT56F radial J h. 190/50ZR17 TL BT56R radial J	Reifenfabrikatsbindung
WVBN e4*0116 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 78 kW und Höchstge- schwindigkeit 225 km/h	GSX 1400	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT020F radial F h. 190/50ZR17 TL BT020R	Reifenfabrikatsbindung
WVAL e1-00099	VL 1500 Intruder C1500	v. 3.50 x 16 h. 5.00 x 15	Hersteller Bridgestone: v. 150/80-16 71H TL Exedra G703 G h. 180/70-15 76H TL Exedra G702	Reifenfabrikatsbindung
WVCA e1*0278 Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 92 kW und Höchstge- schwindigkeit 215 km/h	VZR 1800 Intruder M1800R	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Hersteller Dunlop: v. 130/70R18 63V TL D221F A h. 240/40R18 79V TL D221	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch