

Originalbereifung Modelle 2011

Seite 1 von 2

Fahrzeugtyp Nr. der EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
CS e9*0275	DR125SM	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Pirelli: v. 100/80-17 52H TT Sport Demon Fr. h. 130/70-17 62H TT Sport Demon	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
CC e9*0110	UH125 Burgman 125	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Michelin: v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
CN e9*0205	UX125 SIXteen 125	v. 2.15 x 16 h. 2.75 x 16	Hersteller Metzeler: v. 100/80-16 50P TL Feelfree Front h. 120/80-16 60P TL Feelfree	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
CD e9*0111	UH200 Burgman 200	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Hersteller Michelin: v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCG e4*1052	AN400A/AZ Burgman 400A	v. 3.00 x 14 h. 3.50 x 13	Hersteller Bridgestone: v. 120/80-14 58S TL HOOP B03G h. 150/70-13 64S TL HOOP B02G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVB9 e4*0721	GSR600A	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT014F SN h. 180/55ZR17 (73W) TL BT014R N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
C3 e4*2578	GSX-R600 Modell 2011-	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT016F AA h. 180/55ZR17 (73W) TL BT016R AA	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVBU e4*0851	AN650A Burgman 650 Executive	v. 3.50 x 15 h. 4.50 x 14	Hersteller Bridgestone: v. 120/70R15 56H TL TH01F h. 160/60R14 65H TL TH01R M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCZ e4*2163	GSF650A Bandit 650A (ohne Halb- verkl. mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone (GSF650A): v. 120/70ZR17 (58W) TL BT011F G h. 160/60ZR17 (69W) TL BT020R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCZ e4*2163	GSF650SA Bandit 650SA (mit Halbver-kl. mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone (GSF650SA): v. 120/70ZR17 (58W) TL BT011F M h. 160/60ZR17 (69W) TL BT020R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCJ e4*1342	GSX650FA	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT011F N h. 160/60ZR17 (69W) TL BT020R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVB1 e4*0724	DL650A V-Strom 650A	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 J h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCX e4*2102	SFV650A GLADIUS ABS	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 (58W) TL Qualifier J h. 160/60ZR17 (73W) TL Qualifier J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
C5 e4*2594	GSR750 Modell 2011-	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT016F EE h. 180/55ZR17 (73W) TL BT016R EE	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
C4 e4*2587	GSX-R750 Modell 2011-	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT016F G h. 180/55ZR17 (73W) TL BT016R G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.

Originalbereifung Modelle 2011

Seite 2 von 2

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
WVBM e4*0722	VL800C Intruder C800C (Gussräder)	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 67H TL GS-23F D h. 170/80-15 77H TL GS-23R D	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVB4 e4*0374	VZ800 Intruder M800	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	Hersteller IRC: v. 130/90-16 67H TL GS-23F A h. 170/80-15 77H TL GS-23R A	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCY e4*2132	GSX-R1000 Modell 2009-	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT016F N h. 190/50ZR17 (73W) TL BT016R N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCH e4*1300	GSF1250A GSF1250SA Bandit 1250A Bandit 1250SA	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 (58W) TL D218F T h. 180/55ZR17 (73W) TL D218 N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCH e4*1300	GSX1250FA	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT021F AA h. 180/55ZR17 (73W) TL BT021R AA	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCR e4*1351	GSX1300BK / GSX1300BKA B-King / B-King ABS	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 (58W) TL Qualifier MT h. 200/50ZR17 (73W) TL Qualifier NK	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCK e4*1618	GSX1300R Hayabusa 1300	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 (58W) TL BT015F M h. 190/50ZR17 (73W) TL BT015R M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCT e1*0370	VLR1800T Intruder C1800RT	v. 3.50 x 16 h. 8.00 x 16	Hersteller Bridgestone: v. 150/80R16 71V TL G853 E h. 240/55R16 86V TL G852 G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.
WVCA e1*0278	VZR 1800 Intruder M1800R	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Hersteller Dunlop: v. 130/70R18 63V TL D221F A h. 240/40R18 79V TL D221	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung.